

# Produktdatenblatt

## Boxer

Integrierter Türschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite



### Produktmerkmale

Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-4 oder EN3-6
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Türschließer ist in Türblatt und Zarge eingelassen und erfüllt höchste Designansprüche
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Alle Funktionen sind im eingebauten Zustand einstellbar

### Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren, Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite, für Türgewichte bis 180 kg
Für Türblattstärken ab 40 mm
Integrierte Montage

### Produktdatentabelle

Verkaufsname	Boxer
Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren	Ja
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1100 mm
Schließkraft nach EN 1154	EN 2 - 6
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Flügelgewicht (max.)	180 kg
Einsatz an Anschlag-/Pendeltür	Anschlagtür
Montageart	Verdecktliegend
Öffnungswinkel (max.)	120 °
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Oben
Feststellung	Optional

### Zubehör

Produktname
Mechanische Feststelleinheit
Flexible Öffnungsbegrenzung
Flexible Öffnungsbegrenzung
Mechanische Feststelleinheit

### Besteht aus

Produktname
GEZE Boxer 2-4 Schließer
GEZE Boxer 2-4 2V Schließer
GEZE Boxer 3-6 Schließer
Gleitschiene Boxer 12 mm
Gleitschiene Boxer 20,7 mm