

Produktdatenblatt

TS 4000 EN 1-6

Gestängetürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite



Produktmerkmale

| |
|---|
| Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN1-6 |
| Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar |
| Mechanischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt |
| Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden |
| Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab |
| Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung |
| Alle Funktionen von vorn einstellbar (außer Endschlag) |

Anwendungsgebiete

| |
|---|
| Feuer- und Rauchschutztüren |
| Rechte und linke Anschlagtüren |
| Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite |
| Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite |
| Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich |

Produktdatentabelle

| | |
|---|---|
| Verkaufsname | TS 4000 EN 1-6 |
| Schließkraft nach EN 1154 | EN 1 - 6 |
| Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm | 1100 mm |
| Flügelbreite (max.) | 1400 mm |
| Montageart | Türblattmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandgegenseite |
| Öffnungswinkel (max.) | 180 ° |
| Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren | Ja |
| Schließkraft einstellbar | Ja, stufenlos |
| Schließgeschwindigkeit einstellbar | Ja |
| Endschlag einstellbar | Ja, über Gestänge |
| Öffnungsdämpfung integriert | Ja, hydraulisch einstellbar |
| Position Schließkraftverstellung | Vorn |
| Optische Anzeige der Schließkraft | Ja |
| Feststellung | Optional |

Zubehör

| Produktname |
|--------------------------|
| Abdeckkappe Türschließer |

Besteht aus

| Produktname |
|----------------------------------|
| Gestänge TS 4000/2000 |
| Gestänge TS 4000/2000 verlängert |
| GEZE TS 4000 Schließer |