

# Produktdatenblatt

## TS 5000 ECline

Gleitschienentürschließer für barrierefreie einflügelige Türen bis 1250 mm Flügelbreite mit Öffnungsunterstützung



### Produktmerkmale

Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN3-5
Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 (1250 mm Flügelbreite)
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen und komfortables Begehen der Tür
Öffnungsunterstützung abschaltbar bei Türen mit Windbelastung oder Druckunterschieden
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar und kein höherer Montageaufwand gegenüber Standardsystemen

### Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1250 mm Flügelbreite
Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040 bis EN5

### Produktdatentabelle

Verkaufsname	TS 5000 ECLine
Schließkraft nach EN 1154	EN 3 - 5
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1250 mm
Flügelbreite (max.)	1250 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Öffnungsunterstützung integriert	Ja
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Feststellung	Optional

### Zubehör

Produktname
Mechanische Feststelleinheit
Abdeckkappe Türschließer

### Besteht aus

Produktname
ECLine-Gleitschiene TS 5000
Gleitschiene TS 3/5000
TS 5000 ECLine Schließer
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000