

Produktdatenblatt

TS 5000 R-ISM

Gleitschienentürschliebersystem für zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung und Rauchschalter



Produktmerkmale

System aus zwei Türschließern TS 5000 und R-ISM Gleitschiene
Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
Betriebsspannung 230 V AC
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
Integrierte Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt
Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
Zusätzliche Rauchmelder anschließbar
Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-130°
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Zweiflügelige Anschlagtüren
Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite, Überlänge bis 3200 mm
Minimaler Bandabstand 1500 mm, minimale Breite des Gangflügels 875 mm und des Standflügels 400 mm
Türblattmontage Bandseite

Produktdatentabelle

Verkaufsname	TS 5000 R-ISM
Schließkraft nach EN 1154	EN 2 - 6
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1400 mm
Flügelbreite empfohlen bis	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite
Türöffnungswinkel (max.)*	180 °
Eingangsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Minimaler Bandabstand	1500 mm
Minimale Standflügelbreite	400 mm
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos

Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Feststellung integriert	Elektrisch
Feststellung am Gangflügel	Ja
Feststellung am Standflügel	Ja
Feststellung am Gangflügel / Standflügel	Ja / Ja
Feststellwinkel	80 ° - 130 °

Zubehör

Produktname

GEZE CB flex
 Abdeckkappe Türschließer
 GEZE Rauchmelder GC 152
 GEZE Temperaturmelder GC 153
 Aufputzdose 1-fach
 Unterbrechertaster AS 500
 GEZE Funkmodul GC 171
 GEZE Funkeingabemodul GC 175
 GEZE Funkrauchmelder GC 172
 GEZE Funktemperaturmelder GC 173
 GEZE Wireless KIT GC 170
 Flexible Öffnungsbegrenzung

Besteht aus

Produktname

R-ISM-Gleitschiene TS 5000
 R-ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge
 TS 5000 Schließer