

# Produktdatenblatt

## TS 5000 RFS 3-6



### Produktmerkmale

Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN3-6
Betriebsspannung 230 V AC
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Freilauffunktion nach einmaligen Öffnen der Tür auf ca. 90°
Komfort-Rastfunktion arretiert die Tür am Ende des Freilaufbereichs
Integrierte Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt
Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
Zusätzliche Rauchmelder anschließbar
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar

### Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Rechte und linke Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
Türblattmontage Bandseite
Feststellanlagen mit integrierter Feststellung mit Freilauf
Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040

### Produktdatentabelle

Verkaufsname	TS 5000 RFS 3-6
Schließkraft nach EN 1154	EN 3 - 6
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1400 mm
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Eingangsspannung	230 V AC
Zulassung für Feuer- und Rauchschutztüren	Ja
Freilauffunktion	Ja
Freilaufbereich	85 ° - 160 °
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn

Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Feststellung	Elektrisch, für Freilauffunktion

### Zubehör

Produktname
GEZE Rauchmelder GC 152
GEZE Temperaturmelder GC 153
Aufputzdose 1-fach
Unterbrechertaster AS 500
GEZE Funkmodul GC 171
GEZE Funkeingabemodul GC 175
GEZE Funkrauchmelder GC 172
GEZE Funktemperaturmelder GC 173
GEZE Wireless KIT GC 170
Flexible Öffnungsbegrenzung

### Besteht aus

Produktname
GEZE TS 5000 RFS