

# Produktdatenblatt

## GEZE ActiveStop Glas aufliegend

Beidseitige Einzugsdämpfung für Anschlagtüren ohne  
Brandschutzanforderungen



### Produktmerkmale

Stufenlos einstellbarer Türöffnungswinkel von 80°-110°
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Kontrolliertes Öffnen und Schließen von Türen bis max. 45 kg Flügelgewicht
Sanftes Stoppen, leises Schließen und komfortables Offenhalten von Türen
Knallende Türen, eingeklemmte Finger, Schäden in Wänden und Möbeln sind nahezu ausgeschlossen
Sicheres Halten der Tür in Offenlage und damit kein Türstopper notwendig
Öffnungs- und Schließdämpfung im eingebauten Zustand über Ventil einstellbar
Integriertes Sicherheitsventil bietet Schutz vor Überlast

### Anwendungsgebiete

Rechte und linke Glas-Anschlagtüren mit Holzzarge im Innenbereich
Zimmertüren mit hohem Begehkomfort
Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040-2

### Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE ActiveStop Glas aufliegend
Tiefe	34 mm
Höhe	68 mm
Flügelgewicht empfohlen bis	45 kg
Flügelbreite empfohlen bis	1100 mm
Flügelmaterial	Glas
Türart	stumpf einschlagend, überfälzt
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	true
Einbauart	aufliegend
Einzugsdämpfung einstellbar	Ja, über Ventil
Einzugsdämpfung in Schließrichtung ab	25 °
Freilaufbereich	25 ° - 60 °
Einzugsdämpfung in Öffnungsrichtung ab	60 °
Türöffnungswinkel einstellbar	Ja, stufenlos
Türöffnungswinkel	80 ° - 110 °
Gesicherte Endlage	Sicheres Halten der Tür in Offenlage, kein Türstopper notwendig
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja
Türfallenblockierer	Im Lieferumfang enthalten

**Zubehör**

**Produktname**

Befestigungsset Sonderglas